

**DEVELOP**

Dynamic balance

# ineo 363

monochromatyczne | 36 str/min



## INFORMACJE OGÓLNE

### Budowa

Konsolowa (zintegrowany skaner)

### Szybkość drukowania i kopiowania

- > A4: do 36 str./min.
- > A3: do 20 str./min.

### System kopiowania

Laser

### Skala szarości

256

### Zasobniki papieru

- > Standard: 1,150 arkuszy, max. 3,650 arkuszy
- > 2 kasety na 500 arkuszy papieru (A5-A3, 60 - 90 g/m<sup>2</sup>)
- > Podajnik ręczny na 150 arkuszy papieru (A6-A3, 60-210 g/m<sup>2</sup>) dla papieru standardowego, kopert, OHP i papieru o wysokiej gramaturze

### Format papieru

Max. 297 x 432 mm

### Obszar wydruku

Max. 291 x 424.8 mm

### Czas nagrzewania

Mniej niż 30 sekund

### Wymiary

623 x 826 x 799 mm

### Waga

Około 78 kg (standardowa konfiguracja)

### Zasilanie

220-240 V/50Hz

## SPECYFIKACJA DRUKARKI

### Kontroler

Standard: wbudowany kontroler 667 MHz

### Pamięć

Kontroler standardowy wykorzystuje pamięć urządzenia (2GB RAM)  
Dysk twardy 250GB

### Rozdzielczość

Max. 1,800 x 600 dpi

### Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP

### Emulacja

PCL 5e/c, PCL6, PCLXL wersja 3.0, PostScript 3

### Interfejsy

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Sterowniki

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64  
Windows Vista32/Vista64, Windows 7  
Mac OS 9.x/10.x, Unix

## SPECYFIKACJA SKANERA

### Rodzaje skanowania

Skanowanie do E-mail/FPT/SMB/USB /WebDAV, Twain-Scan, Scan-to-me, Network Twain-Scan (przez TCP/IP), Scan-to-Box (z HDD)

### Rozdzielczość

Max. 600 x 600 dpi

### Szybkość skanowania

Max. 70 str./min.

### Rozmiar oryginałów

Max. A3+

### Formaty skanowania

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Szyfrowany PDF, XPS, Compact XPS

### Adresy skanowania

do 2.000

## SPECYFIKACJA KOPIARKI

### Automatyczny podajnik dokumentów

- > Dwustronny podajnik dokumentów
- > A6 - A3
- > 100 arkuszy, max. 128g/m<sup>2</sup>

### Wielokrotność kopiowania

1 - 9999

### Pomniejszenie / powiększenie

25 - 400% krokowo co 0,1%

### Czas uzyskania pierwszej kopii A4

3.6 sekundy

### Pamięć urządzenia

2 GB RAM

### Dysk twardy

250 GB

### Rozdzielczość

Druk: 1,800 x 600 dpi

## SPECYFIKACJA FAXU (OPCJA)

### Kompatybilność

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax i iPFax

### Wielkość i szybkość transferu

33,6 kBits/s, < 3 s ITU-No.1

### Pamięć

240 MB

## OPCJE

- > Wewnętrzny finiszier z wielopozycyjnym zszywaniem 50 arkuszy. Pojemność tacy wyjścia max 300 arkuszy
- > Finiszier zszywający do 50 arkuszy: Pojemność tacy wyjścia do 3,200 arkuszy, opcjonalny moduł broszurujący, dziurkacz (4 otwory) oraz separator prac
- > Separator prac, pojemność do 200 arkuszy (150/50) (taca 1 - wyjście z przesunięciem)
- > Kaseła na papier (2 x 500 arkuszy)
- > Bank papieru na 2,500 arkuszy
- > Podstawa
- > Moduł Faksu
- > Moduł zabezpieczający
- > Mocowanie klawiatury
- > Interfejs USB
- > Interfejs USB z bluetooth
- > Stół roboczy
- > Czytnik biometryczny
- > Czytnik kart zbliżeniowych
- > Karty Mifare do czytnika
- > Znacznik dokumentów wychodzących
- > i-Option (dodatkowe funkcje)

## OPROGRAMOWANIE I ROZWIĄZANIA

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opcja)
- > Enterprise Authentication Manager (opcja)
- > Enterprise My Panel Manager (opcja)
- > dots Pilot 2 imposition (opcja)
- > Print Pool Manager load balancing (opcja)
- > System Elektronicznej Archiwizacji Workware (opcja)
- > Data Administrator (zarządzanie kontami użytkowników oraz ustawieniami urządzenia)
- > System kontroli dostępu (opcja)
- > Jtman 4 jobticket (opcja)
- > Kompatybilność z systemami Linux / Unix, IBM AS/400
- > NDPS Gateway
- > Rozszerzenie EMS

**DEVELOP**  
with us

Aby uzyskać obszerne i wyczerpujące informacje dotyczące szczegółów prosimy o kontakt



### BIURO SYSTEM

ul. Wyzwolenia 3  
41-800 Zabrze  
NIP: 648-109-15-96  
tel. 32-271-98-52, 275-32-77  
e-mail: bsystem@bsystem.pl  
www.bsystem.pl

wydrukowano na urządzeniu DEVELOP ineo+ 5501

