


RICOH P 502

 Drukarka



Rozwiązania do druku biurowego

Nowa drukarka firmy Ricoh P 502 to bardzo wydajne urządzenie, idealne dla grup roboczych, które oczekują szybkiej realizacji wydruków monochromatycznych, wysokiej jakości oraz doskonałej wydajności.

Duża wydajność i jakość

- Rozdzielczość drukowania 1200 x 1200 dpi
- Wydruk pierwszej strony: 5 sekund
- Prędkość drukowania 43 str./min.
- Możliwość rozbudowy do czterech kaset na papier

Innowacyjna drukarka w technologii LED firmy Ricoh to duży postęp w zakresie prędkości, jakości i niezawodności. Szybki procesor Intel (1,1 GHz) bez problemu poradzi sobie w przetworzeniu złożonych zadań i zrealizuje wysokiej jakości wydruki monochromatyczne w rozdzielczości 1200 x 1200 dpi, z prędkością 43 stron na minutę. Pracuje z prędkością 43 stron na minutę.

Kompaktowa, cicha i ekonomiczna

- Oszczędność miejsca
- Możliwość rozbudowy do czterech kaset na papier
- Niski koszt posiadania
- Toner startowy na 17 400 stron



Opcjonalne kasety na papier pozwalają dodatkowo zwiększyć produktywność. Automatyczna obsługa kopert i innych niestandardowych nośników oraz przełączanie między kasetami minimalizuje przestoje w pracy. Niewielkie rozmiary i ciche działanie umożliwiają umieszczenie drukarki P 502 na biurku lub pod jego blatem, w zasięgu ręki. Funkcje oszczędzania energii i wysoka wydajność tonerów powoduje, że drukarka oferuje naprawdę niski wskaźnik TCO.

Bezpieczne drukowanie z urządzeń mobilnych i komputera

- Sterowniki drukowania PCL i PS3
- Obsługa systemu iOS i Android
- Drukowanie poufnych dokumentów
- Zabezpieczenie środowiska biurowego

Szybka, łatwa w obsłudze i bezpieczna, drukarka P 502 jest idealna dla wymagających grup roboczych, oczekujących wydruków monochromatycznych. Intuicyjne sterowniki PCL i PostScript umożliwiają obsługę różnych systemów operacyjnych. Dokumenty można drukować bezpośrednio na drukarce z urządzeń z systemem iOS i Android, a także zabezpieczyć poufne dokumenty hasłem. Ponadto, aby zabezpieczyć środowisko biznesowe, inteligentna platforma obsługuje zintegrowane rozwiązania obiegu dokumentów, takie jak StreamLine NX.



RICOH P 502

Ogólna specyfikacja

INFORMACJE OGÓLNE

Czas nagrzewania	13 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: cz-b	4,3 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	43 str.na min.
Pamięć: standardowo	2 GB
Dysk twardy: maksymalnie	320 GB
Drukowanie dwustronne	Tak
Waga	19,3 kg
Wymiary (szer. x gl. x wys.)	375 x 412 x 311 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki: standardowo	PCL5e PCL6 PostScript 3 (emulacja) Bezpośredni wydruk PDF (emulacja)
Język drukarki: opcja	Genuine Adobe®PostScript®3™ IPDS Bezpośredni wydruk PDF z Adobe®
Rozdzielczość wydruku: maksymalnie	1 200 x 1 200 dpi
Interfejs sieciowy: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Typ B Host USB2.0
Interfejs: opcja	Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Dodatkowa karta sieciowa (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Złącze inteligentnego urządzenia Ricoh
Protokół sieciowy	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.10 lub nowszy
Środowiska SAP® R/3®	SAP® R/3®, SAP® S/4®
Inne obsługiwane środowiska	Brama NDPS AS400® używanie OS/400 Host Print Transform Narzędzie do opcji urządzenia (Citrix) Środowisko Linux

OBSŁUGA PAPIERU

Zalecany rozmiar papieru	A4, A5, A6, B4, B5, B6
Pojemność wejściowa papieru: standardowo	500 arkuszy
Pojemność wejściowa: taca ręczna	100 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru: maksymalnie	2 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru: standardowo	250 arkuszy
Gramatura papieru	Kasety: (52 - 220 g/m ²), Taca ręczna: (52 - 162 g/m ²), Drukowanie dwustronne: (52 - 162 g/m ²)
Rodzaje papieru	Papier zwykły Papier ekologiczny Papier z nagłówkiem Koperty Papier na etykiety Folia przezroczysta

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 260 W lub mniej
Współczynnik TEC (kWh)*	0,49 kWh

*Wartość referencyjna oparta na metodzie pomiaru BAM (Blue Angel / DE-UZ 205)

RICOH P 502

Ogólna specyfikacja

OPCJE TAC WYJŚCIOWYCH

3 x kaseta na 250 arkuszy
3 x kaseta na 500 arkuszy

INNE OPCJE

Dysk twardy
Karta VM
IPDS
PostScript 3
IEEE 1284 I/F
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F
Serwer urządzeń USB

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner startowy	17 400 wydruków
Bęben	70 000 arkusze
Toner standardowy	17 400 wydruków
Światłoczuły moduł wywoływania	Czarny (70 000 arkusze)

Metoda pomiaru wydajności materiałów eksploatacyjnych ISO/IEC 19752.



Ricoh Polska Sp.Zo.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

 (22) 256 15 55

 www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.